

Kainynas 2025-01-08



Jėgos agregatai ir jėros lygiai

	InTo	Kaina su valstybine parama	IN	Kaina su valstybine parama
INSTER 42 kWh, 97 AG	25,990 €	20 990 €*	-	-
INSTER 49 kWh, 115 AG	27,990 €	22 990 €*	29,990 €	24 990 €*

* Perkant galima gauti 5000 EUR kompensacinię išmoką. Daugiau informacijos teiraukitės pas artimiausią pardavėją

Pagrindinė standartinė įranga

	InTo	IN
2 lygių priekinių sėdynių šildymas	Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	15 colių lengvojo lydinio ratlankiai
Šildomas vairas		Iškrovimas iš automobilio (V2L) lizdai viduje ir išorėje
Šilumos siurblys	Ispėjimo apie atstumą statant sistema; važiuojant atbuline eiga	Stogo bégeliai
Galinio vaizdo monitorius	Akumulatoriaus pasildymas važiuojant prie greito iškrovimo stotelės	Tamsinti galiniai langai
Išmanusis raktas	Pagalbinė laikymosi važiavimo juoste sistema (LFA)	Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)
Garsiakalbiai priekinėse ir galinėse duryse	Rekuperacinio stabdymo valdymo svirtelės ant vairo	Aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse
15 colių plieniniai ratlankiai su visą ratlankį dengiančiais gaubtais	Automatinė klimato kontrolės sistema	Ispėjimo apie atstumą statant sistema; važiuojant į priekį
Prietaisų skydelis su 10,25 colių TFT LCD ekranu	Elektra reguliuojami ir nulenkiami šildomi šoniniai veidrodėliai	Lietaus jutikliai
Navigacijos sistema su 10,25 colių ekranu	MFR halogeniniai priekiniai žibintai	Belaids kroviklis
Elektroninis pavaro perjungimas „E-Shift“ – ant vairo kolonėlės	LED dienos šviesos žibintai	Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais
Visiškai atsilenkančios priekinės sėdynės	Posūkių žibintai su LED pikselių grafika	Bagažo skyriaus grindų plokštė
50:50 nulenkiamos galinės sėdynės	Važiavimo režimo parinkimas: „Eco“, „Normal“ ir „Sport“	Paslenkamos ir atlenkiamos galinės sėdynės
Valdymo mygtukai ant vairo: garso sistemos, „Bluetooth“, balso atpažinimo sistemos	Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA 1.5)	Vairuotojo sėdynės rankos atrama
Priekinio susidūrimo prevencijos sistema 1.5 (FCA 1.5)	Ispėjimas apie keleivius gale, be jutiklio	Centrinės konsolės apdaila ir durų apdailos elementai iš dirbtinės odos, pikselių raštas ant sėdynių apmušalų
	Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu	



Padangos ir ratlankiai

	InTo	IN
15 colių plieniniai ratlankiai su gaubtais	Pasirenkama įranga: 15 colių lengvojo	15 colių lengvojo lydinio ratlankiai
185/65R15	185/65R15	185/65R15

	InTo	IN
15 colių lengvojo lydinio ratlankiai	Pasirenkama įranga: 17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	205/45R17

Techniniai duomenys	42 kWh	49 kWh
Akumulatoriaus tipas	Ličio jonų	
Akumulatoriaus aušinimas	Aušinimas skysčiu	
Akumulatoriaus šildytuvas	•	
Salono šildymo sistema	Teigiamo temperatūros koeficiente (PTC) šildytuvas ir šilumos siurblys	
Akumulatoriaus talpa	42 kWh	49 kWh
Akumulatoriaus energijos tankis	153 Wh/kg	160 Wh/kg
Akumulatoriaus jtampha	266 V	310 V
Didžiausia galia	71,1 kW (97 AG)	84,5 kWh (115 AG)
Didžiausias sukimo momentas	147 Nm / ~5400 sūk./min.	147 Nm / ~4600 sūk./min.
Įmontuotas įkroviklis (AC)	10,5 kW (trifazis)	
Greito įkrovimo (DC) lizdo tipas	CCS 2 tipo IEC 62196-2 (Mennekes) ir IEC 62196-3 (CCS)	

Energijos sąnaudos	42 kWh	49 kWh
Bendra CO ₂ emisija pagal WLTP	0 g/km	
Bendros energijos sąnaudos pagal WLTP (kWh/100 km)	14,3 (15'')	14,9 (15'') 15,1 (17'')
Elektra nuvažiuojamas atstumas – WLTP bendras (km)	327 (15'')	370 (15'') 360 (17'')
Elektra nuvažiuojamas atstumas – WLTP mieste (km)	473 km (15'')	518 km (15'') 493 km (17'')

Aptykslis įkrovimo laikas	42 kWh	49 kWh
Didžiausias įkrovimo greitis	72,95 kW	85,30 kW
Standartinis (AC) 10–100 % – 11 kW	4 val. 15 min.	4 val. 45 min.
Greitas įkrovimas: 50 kW (nuo 10 % iki 80 %)	58 min.	58 min.
Greitas įkrovimas: 100 kW (nuo 10 % iki 80 %)	39 min.	39 min.
Greitas įkrovimas: 120 kW ar didesnės galios (nuo 10% iki 80%)	30 min.	30 min.

Eksplotacinės savybės	42 kWh	49 kWh
Didžiausias greitis	140 km/val.	150 km/val.
Greitėjimas 0 → 100 km/val.	11,5 sek.	10,6 sek.
Stabdymo kelias 100 → 0 km/val.	36,1 m	36,1 m (15'') 35 m (17'')

Masė	42 kWh	49 kWh
Tuščio automobilio masė	1305–1423 kg	1335–1423 kg
Bendroji automobilio masė	1730	1745
Prošvaisa		144 mm
Stogo bėgelių apkrova		100 kg
Priekaba be stabdžių		0 kg
Priekaba su stabdžiais		0 kg



Bagažo skyrius		
Matmenys (mm)	Ilgis	Paslenkamos galinės sėdynės: 615
	Plotis	963
	Aukštis	618
Atidarymo angos plotis (mm)		995
Bagažinės grindų aukštis (mm)		780
Bagažo skyriaus talpa (VDA, €)		280
Maks. bagažo skyriaus talpa (VDA, €)		Paslenkamos galinės sėdynės: 238–351 € 1059

* VDA: Bagažinės išėjimo matavimo Europos standartas

Komforto įranga	InTo	IN
Akumulatoriaus pašildymas važiuojant prie greito įkrovimo stotelės	•	•
Reguliuojamas vairo atstumas ir aukštis	•	•
2 lygių priekinių sėdynių šildymas	•	•
Šildomas vairas	•	•
Automatinė klimato kontrolės sistema	•	•
Automatinis langų džiovinimas	•	•
Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai	•	•
Mechaninis vairo pasvirimo kampo ir aukščio reguliavimas	•	•
Puodelių laikikliai priekyje, centrinius porankis	•	•
Elektrinis stovėjimo stabdys su automatinio stovėjimo funkcija (Autohold)	•	•
Išmanusis raktas – durų atrakinimas ir paleidimo mygtukas	•	•
Raktas su judesio jutikliu – nustoja siustyti signalą, jei nejudinamas 10 min.	•	•
Su navigacijos sistema susieta išmanioji greičio palaikymo sistema su posūkių ir „Stop&Go“ funkcija	•	•
3,6 kW įkrovimo iš automobilio (V2L) funkcija: išorinė įkrovimo jungtis ir lizdas salone	-	•
Bagažo skyriaus grindų plokštė	p	•
Lietaus jutiklis	p	•
Vairuotojo sėdynės atlošo skydas ir priekinio keleivio sėdynės atlošo plokštė. Ant plokštės galima pritvirtinti atskirai parduodamus piedus, pvz., stalą, skėčių laikiklį, padéklą, dėtuvę	•	•
Skaitmeninis raktas „Digital Key 2 Touch“ – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (daugiausiai tarp 3 įtaisų / žmonių). Tlk su artimojo lauko ryšių technologija (NFC). Reikalingas suderinamas išmanusis telefonas. Automobilio durų rankena be paspaudžiamo mygtuko. Ribotas funkcionalumas.	-	p
Važiavimo dinamika	InTo	IN
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema (HAC)	•	•
Pakartotinio susidūrimo prevencijos stabdymo sistema (MCB)	•	•
Rekuperacinio stabdymo valdymo svirtelės ant vairo	•	•
Elektroninis pavarų perjungimas „E-Shift“ – ant vairo kolonėlės	•	•
Važiavimo režimo parinkimas: „Eco“, „Normal“ ir „Sport“	•	•
Kėbulas	InTo	IN
Elektra reguliuojamai ir nulenkti šildomi šoniniai veidrodėliai	•	•
MFR halogeniniai priekiniai žibintai	•	•
Projekciniai LED priekiniai žibintai	-	p
LED dienos šviesos žibintai	•	•
Galinis aptakas su stabdžių žibintu	•	•
Posūkių žibintai su LED pikselių grafika	•	•
Įkrovimo lizdo apšvietimas	•	•
Šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais	p	•
Stogo bégeliai	-	•
Tamsinti galiniai langai	-	•
Salonas	InTo	IN
50:50 nulenkti galinės sėdynės	•	•
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės aukštis	•	•
Šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	•	•
LED šviestuvai priekinėje viršutinėje konsolėje, antros sėdynių eilės lubose ir bagažo skyriuje	-	p
Foninis apšvietimas priekyje (64 spalvos)	-	p
Elektrochrominis veidrodėlis (ECM)	-	•
Odinis vairas	p	•
Veidrodėliai su apšvietimu skydeliuose nuo saulės	•	•
Vidinės durų rankenos	Nedažytos	Metalo spalvos
Vairuotojo sėdynės atlošo skydas	•	•
Pritaikoma keleivio sėdynės atlošo plokštė (galima pritvirtinti atskirai parduodamus piedus, pvz., padéklą, stalą ar skėčių laikiklį)	•	•
Kamera salone (ICC) – vairuotojo būsenai stebėti	•	•
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	•	•
Vairuotojo sėdynės rankos atrama	-	•
Paslenkamos ir atlenkiamos galinės sėdynės	-	•

Informacijos ir pramogų sistema



InTo

IN

Integruotas 10,25 colių TFT LCD ekranas ir
10,25 colių navigacijos sistema

- 12 V maitinimo lizdas
- C tipo USB lizdas priekyje
- C tipo USB lizdas gale
- Garso sistemos valdymo mygtukai ant vairo
- Programėle išmaniajame telefone valdoma „Bluelink“ telematika

„Bluelink Lite“: debesijos išteklius naudojančios navigacijos sistema, balso atpažinimo funkcija, programėlės būsenos atnaujinimas, atnaujinimai radijo bangomis (OTA) (automobilio sistemos), skaitmeninis raktas

-
-
-
-
-

„Bluelink Plus“: „Bluelink Lite“ + LIVE paslaugos + nuotolinės paslaugos

10 metų nemokamai
(po nemokamo laikotarpio 0,99 EUR/mén. | 10 EUR/m.)**

„Bluelink Pro“: „Bluelink Lite“ ir „Plus“ + srautinės transliacijos ir žemėlapiai bei informacijos ir pramogų sistemos atnaujinimas adijo bangomis (OTA)

6 mėnesius nemokamai
(po nemokamo laikotarpio 2,99 EUR/mén. | 29 EUR/m.)**
6 mėnesius nemokamai
(po nemokamo laikotarpio 9,99 EUR/mén. | 99 EUR/m.)**

„Bluetooth“ laisvų rankų įranga su balso atpažinimo funkcija

-
-
-
-
-

„Apple CarPlay“ ir „Android Auto“ palaikymas (su laidu)

Belaidis „Qi“ standarto išmaniujuju telefonų įkroviklis (veikia su suderinamais telefonais)

Garsiakalbiai: 2 x priekinėse duryse, 2 x galinėse duryse

2 x aukštų dažnių garsiakalbiai priekinėse duryse

„Plug & Charge“ funkcija

**Gamintojas pasilieka teisę keisti kainas

Saugos įranga

InTo

IN

Padangos remonto rinkinys

Automatizuota pagalbos iškvietimo sistema „e-Call“

Vairuotojo ir keleivio priekinės saugos oro pagalvės, vidurinė saugos oro pagalvė, priekyje krūtinės saugos oro pagalvė + užiolaidinės saugos oro pagalvės

Padangų slėgio stebėjimo sistema (netiesioginė)

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC)

Pagalbinė važiavimo juostos laikymosi sistema (LKA) su ženklinimo juostų ir kelio krašto aptikimu

Pagalbinė laikymosi važiavimo juoste sistema (LFA)

Pagalbinė susidūrimo aklojoje zonoje prevencijos sistema (BCA)

Susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje prevencijos sistema (RCCA)

Pagalbinė susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema, važiuojant atbuline eiga (PCA-R)

Pagalbinė vairavimo greitkelyje sistema (HDA 1.5)

Pagalbinė išmanoji greičio ribojimo sistema (ISLA)

Pagalbinė rankinė greičio ribojimo sistema (MSLA)

Priekinio susidūrimo prevencijos sistema su automobiliu / pėsčiųjų / dviratininkų aptikimo funkcija ir susidūrimo sankryžoje prevencija (FCA 1.5)

Vairuotojo budrumo sekimo sistema (DAW)

Imobilizatorius

Įspėjimas apie keleivius gale, be jutiklio

Elektrinis stovėjimo stabdys

Automatinis žibintų valdymas ir pagalbinė tolimumų šviesų sistema (HBA)

Galinio vaizdo monitorius

Aklosios zonos stebėjimo monitorius

Aplinkinio vaizdo monitorius

Įspėjimo apie atstumą statant sistema; važiuojant atbuline eiga

Įspėjimo apie atstumą statant sistema; važiuojant į priekį



Gamykliniai piedai	InTo	IN
„Insto“ paketas – 15 colių lengvojo lydinio ratlankiai, lietaus jutikliai, bagažo skyriaus grindų plokštė, šoniniai veidrodėliai su integruotais posūkio žibintais	690 €	•
17 colių lengvojo lydinio ratlankiai	-	590 €
„LED Plus“ paketas – projekciniai LED priekiniai žibintai, foininis apšvietimas (64 spalvos), LED salono apšvietimas	-	990 €
„Safety“ paketas – aplinkinio vaizdo monitorius (SVM), aklosios zonas stebėjimo monitorius (BVM), susidūrimo dėl skersinio eismo automobilio užpakalyje prevencijos sistema (RCCA), pagalbinė susidūrimo akloje zonoje prevencijos sistema (BCA), pagalbinė susidūrimo statant automobilį prevencijos sistema, važiuojant atbuline eiga (PCA-R)	-	1,390 €
Stoglangis (nėra modeliuose su juodu stogu)	-	890 €
Skaitmeninis raktas „Digital Key 2 Touch“ – atrakinimas, užvedimas ir dalijimasis (NFC, veikia tik su suderinamu mobiliuoju įtaisu)	-	490 €
Metalo blizgesio, perlmutrinės ir specialios spalvos (*„Unbleached Ivory“ – nemokamai)	550 €	550 €
Matinės spalvos	750 €	750 €
Juodas stogas (nėra modelyje su stoglangiu)	-	550 €

Paažinkimai: • standartinis, € galima pasirinkti už papildomą mokesči, – nėra

Kėbulo spalvos

Nemokama spalva: „Unbleached Ivory“ 0 €

Metalo blizgesio, perlmutrinė arba speciali spalva 550 €

Matinė spalva 750 €

Juodas stogas 550 € (yra tik IN išrangos lygio modeliuose)

„Buttercream Yellow“ gelsva, perlmutrinė	„Atlas White“ balta (SAW)	„Dusk Blue“ mėlyna, matinė (UMA) (Nėra su „Newtro Beige“ smėlinės/„Khaki Brown“ chaki rudos spalvos salonu)	„Atlas White“ balta ir juodas stogas (TTJ)
„Abyss Black“ juoda, perlmutrinė (A2B)	„Tomboy Khaki“ chaki (TKS)	„Aero Silver“ sidabrinė, matinė (T4M)	„Tomboy Khaki“ chaki ir juodas stogas (TTE)
„Unbleached Ivory“ dramblio kaulo (NES)* * Nemokama spalva	„Sienna Orange“ oranžinė, metalo blizgesio (SRM) (Nėra su „Newtro Beige“ smėlinės/„Khaki Brown“ chaki rudos spalvos salonu)	Juodas stogas: „Aero Silver“ sidabrinė matinė ir juodas stogas (TTL)	„Sienna Orange“ oranžinė, metalo blizgesio, ir juodas stogas (TTO)

Salono dizaino ir medžiagų variantai

InTo

IN

Juodas vienspalvis salonas (NNB)

Juodas vienspalvis salonas (NNB)

Dviejų spalvų „Newtro Beige“ smėlinė / „Khaki Brown“ chaki ruda TJH*



Sėdynių apmušalai: 100% perdirbtos PET; lubų apdaila: 85% perdirbtos PET

Grindų kilimas: 70% perdirbtos PET

Grindų kilimas: 100% perdirbtos PET

Centrinės konsolės apdaila ir durų apdailos elementai iš dirbtinės odos, pikselių raštas ant sėdynių apmušalų

* Néra su „Sienna Orange Metallic“ (SRM) ir „Dusk Blue Matte“ (UMA) kėbulo spalvomis

Elektromobilių energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas matuojami taikant WLTP metodiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingus automobilių modelius. Jie grindžiami WLTP (pasaulinės darniosios lengvųjų transporto priemonių bandymų procedūros) matavimais, kuriais imituojamos vidutinės važiavimo sąlygos, todėl negali parodyti automobilio energijos sąnaudų visomis sąlygomis. Automobilio energijos sąnaudos ir su elektra nuvažiuojamas atstumas priklauso nuo jvairių veiksnių, tokų kaip temperatūra, oro ir važiavimo sąlygos, vairavimo stilus, greitis, papildoma įranga, padangos ir automobilio apkrova. Šaltu oru automobilio nuvažiuojamas atstumas gerokai sutrumpėja ir kartais jo momentinės energijos sąnaudos gali net kelių kartus viršyti pagal WLTP metodiką išmatuotas vertes.

Įkrovimo galia ir trukmė gali skirtis nuo nurodytos orientacinės vertės. Įkrovimo galia ir laikas priklauso nuo tokiių veiksmų kaip naudojama įkrovimo stotelė, automobilio vidinio kroviklio galia, ar jis gali naudoti vienfazę ar trifazę elektre, elektros galia objekte, oro temperatūra, akumulatorius temperatūra, įkrovimo dažnumas ir kt. Ypatingai žiemomis metu greitais įkrovimais gali ženkliai sulėtėti. Nurodyta įkrovimo trukmė kiekvienu atveju yra tik orientacinė, pavyzdžiui, iš 350 kW greitojo įkrovimo stotelės automobilio gaunamos energijos galia nesiekia 350 kW. Kiekvieno tuščio automobilio masė yra skirtinė ir priklauso nuo įrangos lygio bei gamykloje sumontuotos papildomos įrangos.

HYUNDAI pasilieka teisę iš anksto nepranešusi keisti kainą ir specifikacijas. Realus modelis gali atrodyti kitaip nei nuotraukoje.

Bassadone Baltic OÜ, Jälgimäe tee 1, Tänassilma, Saku vald, 76406 Estija | www.hyundai.lt